

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 37

ΕΤΟΣ 2021

Εργασία με τίτλο :«Σκίαση οδού Απλωταριάς

και κάθετων οδών για τη θερινή περίοδο»

Προϋπολογισμού 7.000,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1

Τοποθέτηση Τέντα τύπου 1 και 2 (5X5X5),(5X5X2), ΥΠΟΛΕΥΚΟ (Β' διαλογής)

Τέντα τύπος 1 τριγωνική εφελκόμενη, ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς πέντε μέτρων.

Η τέντα είναι περιμετρικά στριφωμένη , με εσωτερικές ενισχύσεις από ύφασμα PVC και σχοινί πάχους 6 χιλ, να έχει έξτρα εξωτερική ενίσχυση σε κάθε γωνία και ανοξείδωτα μπουντούζια. Στη τιμή θα περιλαμβάνονται η τοποθέτηση με ανοξείδωτους μεταλλικούς κρίκους αγκυρωμένους στις όψεις του κτιρίου ή όπου αυτό είναι εφικτό όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα υλικά και τα μέσα που απαιτούνται.

Τιμή ενός τεμαχίου 5, 50 ευρώ

Άρθρο 2

Συλλογή Τέντα τύπου 1 και 2 (5X5X5),(5X5X2), ΥΠΟΛΕΥΚΟ (Β' διαλογής)

Τέντα τύπος 1 τριγωνική εφελκόμενη, ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς πέντε μέτρων.

Η τέντα είναι περιμετρικά στριφωμένη , με εσωτερικές ενισχύσεις από ύφασμα PVC και σχοινί πάχους 6 χιλ, να έχει έξτρα εξωτερική ενίσχυση σε κάθε γωνία και ανοξείδωτα μπουντούζια. Στη τιμή θα περιλαμβάνονται η συλλογή , ο έλεγχος, ο καθαρισμός , το πλύσιμο, η συσκευασία, η μεταφορά και η εναπόθεση στις αποθήκες του Δήμου. Η συλλογή-καθαίρεση θα γίνει με προσοχή ώστε οι κρίκοι οι οποίοι είναι αγκυρωμένοι στις όψεις των κτιρίων να παραμείνουν. Η συλλογή και αποθήκευση θα γίνει με κατάλληλο τρόπο (αρίθμηση, τοποθέτησης ανά ομάδες κλπ) ώστε να είναι δυνατή η σωστή επανατοποθέτησή τους.

Τιμή ενός τεμαχίου 14,20 ευρώ

Άρθρο 3

Τέντα τύπου 1 (5X5X5), ΥΠΟΛΕΥΚΟ (Β' διαλογής)

Προμήθεια Τέντας τύπος 1 τριγωνική (5X5X5) εφελκόμενη, ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς πέντε μέτρων (Β' διαλογής). Η τέντα είναι περιμετρικά στριφωμένη , με εσωτερικές ενισχύσεις από ύφασμα PVC και σχοινί πάχους 6 χιλ, να έχει έξτρα εξωτερική ενίσχυση σε κάθε γωνία και ανοξείδωτα μπουντούζια.

Τιμή ενός τεμαχίου 175,00 ευρώ

Άρθρο 4

Τέντα τύπου 1 (5X5X2), ΥΠΟΛΕΥΚΟ (Β' διαλογής)

Τέντα τύπος 2 τριγωνική (5X5X2) εφελκόμενη, ισοσκελές τρίγωνο πλευράς πέντε μέτρων και βάσης δυο μέτρων (Β' διαλογής). Η τέντα είναι περιμετρικά στριφωμένη , με εσωτερικές ενισχύσεις από ύφασμα PVC και σχοινί πάχους 6 χιλ, να έχει έξτρα εξωτερική ενίσχυση σε κάθε γωνία και ανοξείδωτα μπουντούζια.

Τιμή ενός τεμαχίου 80,00 ευρώ

Άρθρο 5

Τέντα τύπου 2 (5X5X2), ΓΚΡΙ (Α' διαλογής)

Προμήθεια Τέντας τύπος 2 τριγωνική εφελκόμενη (5X5X2), ισοσκελές τρίγωνο πλευράς πέντε μέτρων και βάσης δυο μέτρων (Α' διαλογής) γκρι χρώματος. Η τέντα είναι περιμετρικά

στριφωμένη , με εσωτερικές ενισχύσεις από ύφασμα pvc και σχοινί πάχους 6 χιλ, να έχει έξτρα εξωτερική ενίσχυση σε κάθε γωνία και ανοξειδωτα μπουντούζια.

Τιμή ενός τεμαχίου 130,00 ευρώ

Άρθρο 6

Τέντα τύπου 2 (5X5X2), ΩΧΡΑ (Α' διαλογής)

Προμήθεια Τέντας τύπος 2 τριγωνική εφελκούμενη (5X5X2), ισοσκελές τρίγωνο πλευράς πέντε μέτρων και βάσης δυο μέτρων (Α' διαλογής) ώχρα χρώματος. Η τέντα είναι περιμετρικά στριφωμένη, με εσωτερικές ενισχύσεις από ύφασμα pvc και σχοινί πάχους 6 χιλ, να έχει έξτρα εξωτερική ενίσχυση σε κάθε γωνία και ανοξειδωτα μπουντούζια.

Τιμή ενός τεμαχίου 130,00 ευρώ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΙΑΔΙΩΝ :

- Μετάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας (solar transmission) από 0,23 έως 0,31
- Ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας (solar transmission) από 0,45 έως 0,66
- Απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας (solar absorpction) από 0,11 έως 0,24
- Οπτική μετάδοση (visual transmission) από 0,21 έως 0,27

Χρώμα (κατά RAL) : ΤΥΠΟΣ (1): RAL +/-9010 - υπόλευκο

ΤΥΠΟΣ (2): RAL 1018 - κίτρινο ή κατά την κρίση της υπηρεσίας

Η κάθε τέντα πρέπει να είναι περιμετρικά στριφωμένη, με εσωτερικές ενισχύσεις από ύφασμα pvc και σχοινί πάχους 6 χιλ., να έχει έξτρα εξωτερική ενίσχυση σε κάθε γωνία και ανοξειδωτα μπουντούζια.

Τοποθέτηση

Για τις εργασίες τοποθέτησης, η τοποθέτηση και τα απαραίτητα παρελκόμενα (π.χ. αναρτήσεις, σκοινιά, μεταλλικοί σύνδεσμοι κ.τ.λ.)

Η συντάξασα

Χίος 29-4-2021

Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου

Καλλιτση Γεωργία

Ελευθέριος Παπαλάνης

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' -Βαθμό

